

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14(3) mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m ² 16.3 kg
Pallet	50 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Woca olie
Oppervlak	Geborsteld
Standaard kleuren	Fleur de sel, Smoked White, Smoked Biscuit, Pure, Natural
Kwaliteit	BCD
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Drop Lock kliksysteem
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	0.14 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	9 ± 2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen