

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 15 mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m ² 20 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Olie
Oppervlak	Geborsteld en geschraapt
Standaard kleuren	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Kwaliteit	DE
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	3.5 mm
Groef	Verouderde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.134 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	9% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen