

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1212 mm Breedte: 196 mm Dikte: 12 mm
Box	6 planken van 1.212 m 1.428 m <sup>2</sup> 16,42 kg
Pallet	60 boxen
Oppervlak	Synchrone houtstructuur (EIR)
Slijtvastheid	AC5
Standaard kleuren	Fotizo, White Wash, Calico, Tingo, Sunset, Chocolate
Type middenlaag	High Density Fiberboard (HDF)
Groef	Gekleurde v-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 ± 3%
Installatie	Tight lock - kliksysteem
Type installatie	Zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Cfl-S1
Dichtheid van de middenlaag	850 kg/m <sup>3</sup> , 12 mm
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 1 ppm
Slipweerstand	Klasse DS
Thermische geleidbaarheid	0,144 W/m.k
Diktezwelling	≤ 12%
Impactweerstand (grote bal)	IC2
Krasweerstand	≥ 4.0 N
Vlekkenweerstand	Classificatie 4-5
Oppervlaktesterkte	≥ 1.00 N/mm <sup>2</sup>
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen