

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 15(4) mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m ² 19 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	Fineer + multiplex basis
Afwerking	Oxidatief gedroogde olie (ook onafgewerkt beschikbaar)
Oppervlak	Geborsteld & gerookt
Standaard kleuren	Biscuit, Charcoal, Cotton White, Slate, Alpine, Natural en onafgewerkt
Kwaliteit	ABCD, landelijk
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	4 mm
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	660 kg/m ³ , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	NPD
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	9 ± 2 %
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen