


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 2260 mm Breedte: 196 mm Dikte: 12 mm
Box	4 planken van 2.26 m 1.772 m ² 19,56 kg
Pallet	55 boxen
Oppervlak	Synchrone houtstructuur (EIR)
Slijtvastheid	AC4
Standaard kleuren	Riviera Sun, Dockside Grey, Lagoon Dusk
Type middenlaag	High Density Fiberboard (HDF)
Groef	Gekleurde v-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 ± 3%
Installatie	Tight lock - kliksysteem
Type installatie	Zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Cfl-S1
Dichtheid van de middenlaag	860 kg/m ³ , 12 mm
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 1 ppm
Slipweerstand	Klasse DS
Thermische geleidbaarheid	0,144 W/m.k
Diktezwelling	≤ 18%
Impactweerstand (grote bal)	IC2
Krasweerstand	≥ 4.0 N
Vlekkenweerstand	Classificatie 4-5
Oppervlaktesterkte	≥ 1.00 N/mm ²
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen